

NewView 26 - LEGGIMI

(Traduzione dall'Inglese a cura di Bear_EAF51)

Istruzioni per l'installazione di NewView:

1. Unzippa il file completo di Newview

Unzippa i file .DLL e .Config in una directory qualsiasi. Puoi creare un nuovo folder, o utilizzarne uno già esistente. Io ho utilizzato il folder nel quale ho installato FB, e quindi assumiamo che anche tu utilizzerai lo stesso folder:

C:\Program Files\ Ubi Soft\

Nota: il CONFIG.EXE file DEVE sempre essere nella stessa directory del .DLL

2. Attiva il supporto di TrackIR in IL2FB.

Per attivare il supporto diTrackIR, apri con Notepad il file conf.ini dentro al tuo folder "Forgotten Battles" (C:\Program Files\Ubi Soft\IL-2 Sturmovik Forgotten Battles). Cerca il gruppo di comandi nella sezione [rts] ed assicurati che il comando TrackIRUse sia attivato, e cioè sia "trackIRUse=1"

Nel caso in cui non fosse attivato cambialo da "trackIRUse=0" a "trackIRUse=1"

NOTA: *TrackIR è attivato di default in IL2FB: se non hai cambiato questi settings, TrackIR dovrebbe essere quindi già attivato.*

3. Registra il file DLL

Per aggiungere il file DLL ai tuoi file di registro, lancia il Config.exe. Clicca sul bottone "Registra il file DLL" sul pannello di controllo di installazione del file Config di NewView

4. Assegna il POV (HAT) ed i bottoni .

Vai sul folder Joystick nel Config.EXE ed assegna la tua periferica (Device No.) e l'hat switch (POV No.). Nel mio caso ho assegnato Device No.=0. e Hat Switch=1

Puoi renderti conto se tutto funziona correttamente: Prova a muovere il Joystick e l'hat Switch, e vedi se ci sono cambiamenti nei parametri che vedi sullo schermo. In particolare lo schema di Hat Switch in alto a destra dovrebbe muoversi dalla posizione centrale a quelle periferiche quando muovi l'hat Switch sul tuo Joystick.

Clicca su APPLY per salvare i settings, e chiudi il Cofig.exe.

NOTA: *I passi 5 e 6 devono essere fatti dal gioco, quindi lancia IL-2FB.*

5. Disabilita TUTTI i bottoni di controllo di Hat Switch nel Control Settings di IL2FB

Apri la pagina Controls in IL2FB. CANCELLA TUTTI I tasti assegnati ai controlli di HAT SWITCH che compaiono nella pagina Controls. Lo puoi fare in modo facile e sicuro in questo modo: Vai sulla riga di comando e assegna il comando del tasto sinistro del mouse. Fallo fino a che nella riga non compare solo LEFT MOUSE. Fai la stessa cosa su TUTTE le righe di hat switch, nelle sezioni PAN VIEW e SNAP VIEW, fino a che TUTTE le righe saranno senza assegnazione di alcuna funzione. Quando hai finito, assegna nuovamente il tasto sinistro del Mouse al comando GUNNER FIRE

6. Disabilita il comando "Num5" come centratura della visuale nel pannello di controllo di IL2FB.

Segui nuovamente le istruzioni di cui al punto 5 per rimuovere questo pulsante dal pannello di controllo del gioco. Se non lo farai, provocherai un conflitto tra NewView e IL2FB. Esci dal Pannello di Controllo di IL2FB cliccando su APPLY.

7. Verifica che il DLL funzioni nel gioco.

Controlla che NewView funzioni correttamente: Prova a schiacciare il tasto SHIFT durante il volo. La visuale dovrebbe abbassarsi sul pannello degli strumenti del cockpit, e quindi ritornare in Front View quando rilasci il tasto SHIFT. Se la visuale non dovesse cambiare, significa che hai sbagliato qualcosa. Ripeti quindi i passi da 1 a 6 una seconda volta.

8. Controlla che l'HAT SWITCH funzioni in IL2FB.

Muovi il tuo Hat Switch per controllare che funzioni correttamente in modalità Pan View. Se non succede, significa che non hai eseguito correttamente i passaggi 4 o 5 (o entrambi). Di solito capita che si sia dimenticato di rimuovere l'assegnazione di un pulsante di Hat Switch in IL2FB, oppure che non sia stata selezionata correttamente la periferica o i POV nel passaggio 4.

9. Regola la sensibilità e gli altri parametric se necessario

La prima volta che utilizzi NewView, il programma crea una configurazione chiamata NPClient.ini. Questo file contiene i control settings. Se hai fatto casino ed hai sbagliato i tuoi settings, semplicemente cancella il file NPClient.ini. NewView creerà un nuovo file con i settings di default.

NOTA: Se stai facendo un upgrading dalla versione 25, copia il contenuto di questo folder nel tuo vecchio folder NewView e, all'interno del file Config.Exe, nel pannello di installazione (Installation tab) clicca sul tasto "ADD DLL TO REGISTRY": questo consentirà alla versione 26 di fare l'upgrade.